

Kiadmányozó:
Kelemen Zoltán
Eger, 2025.09.25.

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, illetve a 21. § (8) bekezdése értelmében a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást vagy azok egy szakaszát lezáró **határozatáról készült Közleményt** megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a megküldéstől számított **8 napon belül** gondoskodnak a Közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről.

A közzététel ideje **30 nap**.

Kérem, hogy a **közzététel eredményéről** – a véglegessé válás időpontjának megállapítása céljából – a Környezetvédelmi Hatóságot **a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni** szíveskedjen.


Segítőkész együttműködését előre is köszönöm.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető



Kiadmányozó:
Kelemen Zoltán
Eger, 2025.09.25.

Beérkezési időpont:	Beérkezési szám:
25/10/02	HPH/1775-1/2025
Melléklet:	Ügyintéző:

Kifüggesztve: 2025. 10. 02.

Levétel napja: 2025. 11. 03

A határidő JOGVESZTŐ!

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)-(2) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 21. § (8) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint **közhírré teszi**.

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Az ügy száma: HE/KVO/01390/2025.

Az ügy tárgya: Az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő „A” jelű sűrűzagy lerakó 4. ütemű bővítésére (A4 lerakó), illetve az 1. sz. területen lévő (A1, A2 és A3 jelű) lerakókra kiadott, többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártá miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárása

Engedélyes neve, székhelye: MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű u. 11.)

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal a fenti tárgyban lefolytatott eljárást a **HE/KVO/01390-26/2025.** számú határozatával lezárta.

A határozat rendelkező része:

HATÁROZAT

- I. Az **MVM Mátra Energia Zrt.** (3271 Visonta, Erőmű utca 11.; KÜJ: 100203219; a továbbiakban: Engedélyes) részére a **Mélyépterv Enviro Kft.** (1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73.; a továbbiakban: Kérelmező) által készített teljeskörű felülvizsgálati dokumentációban és annak kiegészítésében foglaltak alapján, az **„A” jelű sűrűzagy lerakó 4. ütemű bővítésére (A4 lerakó) és az 1. sz. területen lévő (A1, A2 A3 és A4 jelű) lerakók (KTJ: 102049522, KTJ^{létesítmény}: 102049728) működtetésére** vonatkozó

egységes környezethasználati engedélyt

megadom.

A zagy tározó engedélyezett teljes bruttó kapacitása: 26.700 ezer m³

Maximális feltöltési végmagasság: 238 mBf

Az egységes környezethasználati engedély **2035. szeptember 25-ig** érvényes.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: **2030. szeptember 25.**

1. Engedélyes adatai:

Neve: MVM Mátra Energia Zrt.
 Székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.
 Cégjegyzékszám: 10-10-020024
 Adószám: 10729571-2-10
 Statisztikai számjel: 10729571-3511-114-10
 Főtevékenység: 3511 Villamosenergia-termelés
 KÜJ: 100203219

2. A telephely adatai:

A telephely címe: MVM Mátra Energia Zrt. Zagytér 1. sz. terület
 KTJ (1. sz. terület) 102049522
 KTJ_{létesítmény}: 102049728
 Hrsz: Visonta külterület 0163/91, kivett üzem
 Halmajugra külterület 07/4, kivett zagytározó
 Halmajugra külterület 07/131, szántó/bányatelek
 Területe: 108,5 ha

II. Az engedélyezett tevékenység/létesítmény jellemzői:

1. Az engedélyezett létesítmény paraméterei:

A lerakó bruttó kapacitása: 26.700 ezer m³

A lerakó alapterülete: 108,5 ha

Feltöltési végmagasság: 238 mBf

Az 1. számú terület (zagytér) sarokpontjainak EOVS rendszerben megadott koordinátái:

<i>Töréspont</i>	<i>EOV Y (m)</i>	<i>EOV X (m)</i>
1. (DK-i sp.)	725191	271028
1.1	725233	271101
1.2	725312	271062
1.3	725443	270975
1.4	725693	271296
1.5	725850	271583
1.6	725757	271741
1.7	725663	271838
2. (ÉK-i sp.)	725705	271910
3.	725195	272226
4.	724996	272206
5.	724846	272320
6. (ÉNy-i sp.)	724701	272332
7.	724594	272241
8.	724501	272152
9.	724455	272094
10. (DNy-i sp.)	724214	271794

<i>Töréspont</i>	<i>EOV Y (m)</i>	<i>EOV X (m)</i>
11.	724785	271337
12.	724794	271261
13.	725114	271023

2. Az engedélyezett tevékenység besorolása:

A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR '25 száma:

3832 – Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás.

Az IPPC köteles tevékenység besorolása az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete szerint:

NACE kód: 38.21 (Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)

Az Európai Bizottság 2000/479/EK határozata szerinti besorolás:

NOSE-P kód: 109.06 (Hulladéklerakók)

SNAP-2 kód: 0904 (Hulladéklerakók - szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon)

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján a hulladékártalmatlanítási tevékenység az 1. számú mellékletének 49. pontjába [Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól] és a 2. számú melléklet 5. [Hulladékkezelés] pont 5.4. [A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadóképességen felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével] alpontja hatálya alá tartozik.

Az 1. számú terület (zagyter) besorolása a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 4. § (1) bekezdés ba) pontja alapján: **B1b** (szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó)

Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 2. pontjának megfelelően:

Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez.

Ártalmatlanítási kódok meghatározása:

Ártalmatlanítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. melléklete alapján:

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban)

3. Technológiai leírás

Az engedélyezett tevékenység részletes ismertetése:

Tárgyi telephelyén Engedélyes a villamos energiatermelési tevékenysége során keletkező, a barnaköszén elégetése során képződő tüzelési maradékanyagok (pernye és salak), valamint a

kéntelenítés során keletkező, értékesítésre nem kerülő REA gipsz kezelését, ártalmatlanítását végzi. A keletkező mennyiség túlnyomó része a finomabb szemcseeloszlású pernye, míg kisebb része a salak (85%-15%).

Ezen hulladékok elhelyezésére Engedélyes az ún. sűrűzagyos salak-pernye elhelyezési technológiát alkalmazza. A sűrűzagyba bekeverik a kéntelenítés során keletkezett gipsz eladásra nem kerülő részét is.

A sűrűzagyos technológia során a pernye mennyiségével közel megegyező vízmennyiséget alkalmaz a zagyosításhoz. A sűrűzagyot az Erőmű területén hidromechanikus úton keverik, átlagosan 1:1,3 szilárd/folyadék tömegarányú zaggá. Az így előállított zagy sűrűsége $1,25 - 1,34 \text{ g/cm}^3$, átlagosan $1,30 \text{ g/cm}^3$. Az üzemben előállított sűrűzagyot nyomás alatt zagyátvvezetéken (fém csővezetéken) szállítják ki a zagyterre.

A lerakók lehatárolása kötött (vízzáró) talajból épített kezdőtöltéssel történik. A kezdőtöltés ~4 m magas, min. 6 m koronaszélességű, 1:2 rézsűvel kialakított földtöltés. A zagyátározók a méretüktől függően, a feltöltési technológiához igazodóan töltésekkel kazettákra oszthatók.

A zagyterén a sűrűzagyot töltésekkel határolt kazettákba helyezik el. A kazetták határoló töltésére fektetett zagyvezetékekből ágaznak le a töltő vezetékek. A tározóterén a zagy gravitációsan, szabad felszínnel áramoltatható. Az áramló sűrűzagy-rétegekben a szemcsék nem osztályozódnak, azaz homogén depónia képződik. A depónia viszonylag egyenletes feltöltését a beömlőcsövek ciklikus nyitásával és zárásával érik el. Így üzemszerűen a depónia felületének csak kisebb hányada nedvesedik folyamatosan, a többi felületrészen az anyag, a kémiai kötés következtében megszilárdul (puzzolánosság).

Az anyag ülepedésével az anyag kémiai átalakulási folyamata indul meg. A továbbításhoz használt víz egy része részt vesz a sűrűzagy rétegben meginduló kémiai folyamatban és a deponált anyag hézagaiban tárolódik. A maradék a szivárgó-rendszeren, az aljzatszivárgó paplanon keresztül és minden egyes töltésmagasításkor a töltések lábánál épített szivárgón, illetve a kivezetéseken jut a csurgalékvíz árokba, onnan pedig vissza a technológiába (retúr víz rendszer).

A depónia befogadóképességének növelése sajátanyagú töltésmagasítással történik. A kazettába töltött, nem teljesen megszilárdult anyagot markolóval kiemelik, majd a meglévő gát mellé elterítik, tömörítik a ~2,5 m magas fióktöltéseket. Az így kialakított töltéstartományban végbemenő kémiai folyamatok révén az anyag megszilárdul, és vízzárává válik. Állékonyága megfelelően biztosítja a kiömlő zagy tömeg megtartását. Szükség esetén a zagyszállító vezetékeket visszabontják és az új gátra helyezik át.

A zagyter építésével egyidőben létesítették a zagyvezetékeket és a csurgalékvíz elvezető árkokat. Az 1. terület csurgalékvíz elvezetése a jelenlegi – a korábbi tevékenységből visszamaradt – rendszerrel megoldott.

A zagyvezeték elosztó csomópontjaihoz kapcsolódva építik ki az elosztóvezetékeket, amelyekről a beömlők (kb. 50-70 m-es távolságban elhelyezve) ágaznak ki.

A töltések a megépítésüket követően földborítást kapnak, a külső rézsűfelületet folyamatosan rekultiválják, növényesítik.

Az üzemelési szünetekben a távvezetékét átmosatják, fagyveszélyes időben leürítik.

A telephelyen infrastrukturális- és kiszolgáló létesítmény nincs, a feltöltés az erőmű területén lévő vezérlőn keresztül kerül irányításra.

A lerakó műszaki védelme:

A lerakó (zagyter) aljzat és oldal szigetelését alulról felfelé haladva az alábbi rétegrend szerint alakították ki:

- kiegyenlítő és esést adó salak-pernye réteg (felhagyott régi zagyter)
- 2x0,30 m vastag tömörített meddő agyag ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s)
- geotextília (min. 200 g/m²), szűrő és elválasztó réteg
- 30 cm magasságú, drénezett kavics szivárgó (csak az aljzaton, a lábszivárgók töltésmagasításonként épülnek) OK 16/32-es gömbölyded szemcsealakú, max. 10-20% mésztartalmú anyagból, vagy 40 cm vastag 0/32-es nyers-homokos kavicsból. A szivárgókba beépítésre kerülő nyers homokos kavics 2,00 mm-nél kisebb szemcse nagyságú frakciójának mennyisége 30 %-nál nem lehet nagyobb.
- geotextília (min. 200 g/m²), szűrő és elválasztó réteg
- sűrűzagy

A4 jelű lerakó kialakítása:

A tervezett A4 jelű sűrűzagy lerakó a meglévő lerakók bővítéseként, az A1 lerakó DK-i oldalához csatlakoztatva épül, a meglévőkkel hasonló kialakítással, létesítményekkel, aljzatszigetelő rendszerrel, csurgalékvíz ki- és elvezető rendszerrel.

Az A4 jelű lerakó is még a volt Keleti I. bányaterületen helyezkedik el, az 50-70 m vastagságú meddő anyaggal visszatöltött, belső hányó rekultivált felszínén, ÉK felől az Erőmű területe, DK felől aszfalt út határolja. A Halmajugra külterület 07/4 és 07/131 hrsz.-ú ingatlanokat érinti, összesen 22 ha terület nagysággal.

Az aljzatszigetelés tervezett rétegrendje (alulról felfelé haladva):

- 2 x 30 cm vastag tömörített meddő agyag ($k = 1 \times 10^{-9}$ m/s);
- geotextília (min. 200 g/m²), szűrő és elválasztó réteg;
- 30 cm magasságú, drénezett kavics szivárgó paplan,
 - OK 16/32-es gömbölyded szemcsealakú, max. 10-20% mésztartalmú anyagból, vagy 40 cm vastag 0/32-es nyers-homokos kavicsból. (A szivárgókba beépítésre kerülő nyers homokos kavics 2 mm-nél kisebb szemcse nagyságú frakciójának mennyisége 30 %-nál nem lehet nagyobb);
- geotextília (min. 200 g/m²), szűrő és elválasztó réteg;
- sűrűzagy. → Balázs elírásában ott vannak a rétegrendek, akkor innen kivegyem?

Az A1 lerakó eltakarandó szivárgó kivezetéseinek befogadására építendő csatorna (csővezeték):

Az A4 jelű lerakó megépítésével az A1 lerakó DK-i oldalán haladó burkolt árok eltakarásra kerül, melybe az A1 lerakóból kivezetett csurgalékvizek érkeznek. A csurgalékvizek elvezetését az eltakarás után is biztosítani kell, melynek megoldására csővezetékét fektetnek. A csővezeték a meglévő burkolt árokban halad, amelybe a szivárgók közvetlenül bekötnek. A csővezeték a meglévő, eltakarandó burkolt csurgalékvíz árokba épül. A csővezeték befogadója az A4 lerakó töltésével párhuzamosan vezetett új, burkolt csurgalékvíz árok lesz.

Az A4 lerakó tervezett burkolt csurgalékvíz elvezető árka, gyűjtőmedence és átemelő telep:

Az A4 lerakótérrel kivezetett csurgalék- és csapadékvizeket a kezdőtöltés lábánál épített burkolt csurgalékvíz árok vezeti tovább. Az árkokat előregyártott vasbeton elemekből tervezik megépíteni.

A csurgalékvíz árok mélypontja, illetve a befogadója a tervezett lerakó ÉNy-i oldalán az 1. sz. terület sűrűzagy lerakóinak - az A1-A2-A3 lerakóknak és a tervezett A4 lerakónak is - az összes csurgalékvizeit befogadó meglévő retúrvíz medence. A medencéből az Erőmű 3000 m³-es pótvíz medencéjébe nyomják a csurgalékvizet, ahonnan a technológiai rendszerbe kerül újrahasznosításra.

Monitoring rendszer:

Az A4 jelű lerakó rézsűrendszerébe is mozgásmérő pontok és állékonyság-ellenőrző figyelőkutak épülnek a magasztással párhuzamosan, folyamatosan bővítve.

Süllyedésmérő pontok:

A töltések állékonyságának üzemelés közbeni ellenőrzése céljából a meglévő süllyedésmérő ponthálózat bővül az A4 lerakó kezdőtöltéseinek vég- és sarokpontjaira telepített pontokkal.

A pontok tényleges EOv koordinátáit és magassági adatait rögzíteni fogják.

Kezelőút

Az A4 lerakó épülő kezelő útja ÉK-en és DK-en csatlakozik az A1 lerakó meglévő kezelőútjához.

A kezelőút nyomvonala a kezdőtöltés és a csurgalékvíz árok nyomvonalával közel párhuzamos, az út tengelye az árok szélétől 6-14 m között változik. Az útpálya 6,0 m széles, 1,0 m-es padkával. A tervezett útalap és a földmunka tömörített földanyagú, az útburkolat 20 cm vastagságban tömörített Z 20/80 zúzottkő.

4. A lerakók tervezett kapacitása, annak ütemezése:

Az A4 lerakó tervezett 2026. augusztusi üzembe helyezése esetén, illetve az Erőmű tervezett termelési kapacitása alapján készített feltöltési idődiagram szerint, 2029. év végére a lerakókban az alábbi záró-szintek alakulnak ki a következő lerakott hulladék mennyiségekkel (3,0 TWh termelés, ehhez a korábbi adatok szerint, arányosítva 1,005 millió lerakótéri m³-re van szükség évente):

Meglévő lerakók:

2029. év végéig: A1-A2-A3 feltöltés 221,0 mBf. szintig: 18,30 millió m³ (15,19 millió t)

Tervezett A4 lerakó:

2029. év végéig A4 feltöltés 188,5 mBf. szintig: 2,40 millió m³ (1,99 millió t)

A lerakótér teljes bruttó kapacitása (A1-A2-A3-A4) 2029. év végéig: 20,70 millió m³ (17,18 millió t)

Amennyiben 2029. év vége után is szükséges lenne a szenes blokkok üzemeltetése, akkor az adott termelési kapacitás esetén a már összevont platófelületű A1-A2-A3 lerakók párhuzamosan biztonságosan üzemeltethetők mindaddig, amíg el nem érik az engedélyezett 238 mBf. maximális hulladékfeltöltési magasságot, ami az ütemterv szerint 2035. novemberben lenne.

Ebben az esetben a feltöltési és kapacitás adatok a következőképpen alakulnak:

Meglévő lerakók:

2035. november: A1-A2-A3 feltöltés 238,0 mBf. szintig: 20,45 millió m³ (16,97 millió t)

Tervezett A4 lerakó:

2035. év novemberig A4 feltöltés 221,0 mBf. szintig 6,25 millió m³ (5,19 millió t)

A lerakótér teljes bruttó kapacitása (A1-A2-A3-A4) 2035. novemberig: 26,70 millió m³ (22,16 millió t)

5. **Lerakással ártalmatlanítható hulladéktípusok és –mennyiségek:**

Hulladék azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)
10 01 02	Széntüzelés pernyéje
10 01 05	Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék
06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék
06 05	A szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 03	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től

A lerakással ártalmatlanítható hulladékok mennyisége a **10 01 02 HAK számú hulladék** esetében **1.488.187 t/év**, a **10 01 05 HAK számú hulladék** esetében **143.275 t/év**.

A 06 05 03 HAK számú hulladék elhelyezése eseti jelleggel (ritkábban, mint 1 év), alkalmanként 2-300 t mennyiségben történik.

6. **Rekultiváció:**

A rekultiváció két ütemben történik:

- I. ütemben a töltésmagasításokkal párhuzamosan a rézsűfelületeket folyamatosan földdel takarják, cserjéket, fákat ültetnek.

A rétegrend alulról felfelé:

- töltésprofil sajátanyagból kialakítva (sűrűzagy), $k \sim 1 \times 10^{-7} - 1 \times 10^{-8}$ m/s
- 30 cm vtg. ideiglenes földtakarás kötött talajból, anyagnyerőhelyről
- 30 cm vtg. humuszban gazdag földanyag
- Vegetációs réteg (növényesítés)
- II. ütemben a lerakó végleges magasságának elérése után a lejtésekkel kialakított felszín rekultivációja történik.

A lerakó záró rétegrendje alulról felfelé az alábbi:

Platófelület:

- sűrűzagy

- sajátanyagú (sűrűzag) réteg, $k=1,0 \times 10^{-7} + 1,0 \times 10^{-8}$ m/s (mint kiegyenlítő réteg)
- 0,3 m vastag vízzáró anyag, $k \leq 10^{-9}$ m/s (mint szigetelőréteg)
- 0,3 m vastag humuszban gazdag földanyag (mint fedőréteg)
- telepített/vetett növényzet (mint vegetációs réteg)

Tájrendezési cél: A tájrendezésben az újrahasznosítási cél a terület szilárd hulladékkal (salak, pernye) történő feltöltését követő növényi vegetáció kialakítása.

III. Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés

A lerakással történő hulladékártalmatlanításra vonatkozóan ágazati BAT Referenciadokumentum nem áll rendelkezésre. Az engedélyezett tevékenységre vonatkozóan jelenleg a *hulladéklerakóról* szóló 1999/31/EC (1999. április 26.) Tanácsi Irányelv, a 20/2006.(IV. 5.) KvVM rendelet által előírt műszaki paraméterek, illetve a Ht-ben, valamint a Khvr. 9. számú mellékletében foglaltak jelentik az elérhető legjobb technikát.

A kapcsolódó tevékenységekre vonatkozóan a következő horizontális ajánlások tartalmazzak útmutatásokat:

1. A monitoringra vonatkozó alapelveket az Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General Principles of Monitoring (MON, July 2003.) BAT referencia dokumentum tartalmazza.
2. Az anyagtárolásra vonatkozóan az Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), foglalja össze az emisszió csökkentési módszereket.

A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy a technológia maradéktalanul megfeleljen a felsorolt jogszabályok és BREF dokumentumokban foglalt valamennyi, rá vonatkoztatható követelménynek.

A telephelyen folytatott tevékenység az elérhető legjobb technikáknak való megfelelését a Khvr. 9. számú melléklete szerint vizsgálták. Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó megfeleltetés a Kérelmező által 2025. májusában készített dokumentáció 3. pontjában bemutatásra került, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elfogadott.

IV. Légszennyező források

- *Pontforrás:* A területen bejelentett pontforrás nem üzemel, a zagytér bővítése során nem létesül.
- *Diffúz forrás:* diffúz forrásként jelenik meg a lerakó egész területe, illetve a zagytéri kezelő út, felületükről száraz, szeles időben porkibocsátással (PM_{10}) lehet számolni.
- *Vonalforrás:* mozgó vonalforrásként jellemezhetők a szállítást végző járművek, illetve földmunkagépek, CO, NO₂, SO₂, szilárd anyag és különböző szénhidrogének, mint légszennyezők kibocsátásával.

Az OKIR nyilvántartásba bejelentett diffúz források az alábbiak:

Diffúz forrás jele	Megnevezése	Kapcsolódó technológia	Kibocsátó felület (m ²)	Kapcsolódó „berendezés”	Légszennyező anyag	Kód
D11	Zagytéri	Lignit alapú villamos-energia	1,1	E10 Zagytéri	Szilárd anyag	7

Diffúz forrás jele	Megnevezése	Kapcsolódó technológia	Kibocsátó felület (m ²)	Kapcsolódó „berendezés”	Légszennyező anyag	Kód
	kezelő út	termelés,		kezelő út		
D14	Zagyter	Lignit-biomassza tüzelés, Hulladék együttégetés	4,85	E13 A terület zagyter	Szilárd anyag	7

V. Kibocsátási határértékek

A diffúz forrásokra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai), valamint 4. melléklet 2.1. pont (2., 3. pontjai) szerint betartandó immissziós határértékek az alábbiak:

Légszennyező anyag	Határérték (µg/m ³) órás	Határérték (µg/m ³) 24 órás	Határérték (µg/m ³) éves
Szálló por (PM ₁₀)	-	50	40
CO	10 000	5000	3000
SO ₂	250	125	20*
NO _x	100	85	30*

*az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szint

VI. Hatásterület

1. Levegőtisztaság-védelmi hatásterület:

Közvetlen hatásterület:

Építkezés: az építési területről származó szálló por (PM₁₀) hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. § 12c pont b) feltétele alapján számított, az építési területet körülvevő **207 méteres** kör nagyságú terület.

A hatás elsősorban az építés/lerakótér kialakítás első fázisában, az intenzív földmunkák során jellemző. A tervezett tevékenység következtében a megvalósítás során várható egészségügyi határértéket meghaladó levegőterheltség lakókörnyezetben nem, csak a munkaterületen belül – a közvetlen tevékenységnél – jelentkezik. A keletkező por a megelőző porcsökkentő műveletek hatására a munkaterületen belül kiülepszik és a lakókörnyezetben nem okoz kimutatható terhelést. A porterhelés a munkák befejezése után megszűnik. Az előzetes számítások alapján a NO_x légszennyező komponensek esetében az értékek nem haladják meg az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szinteket.

Működés:

- Vonalforrás: a hatás a közlekedési útvonal mellett jelentkezik, a terhelés a középvonaltól számított kb. **10-25 méteren** várható.
- Felületi forrás: a porkibocsátás hatásterülete a lerakó határától számított **207 méteres** sugarú körön/sávon belül van.

Közvetett hatásterület:

Építkezés: az építkezés hatásterülete a terület megközelítési, szállítási útvonala, mintegy közlekedési sávként. A közlekedési légszennyezők hatása az utak nyomvonalán, 10-25 méteres sávon túl már nem értékelhető.

Működés: üzemelés során a hatásterület a beruházási terület környezete. A hatásterület a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja alapján, a nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakók esetén kijelölendő a telephely súlypontjától számított 500 méteres védőtávolságon belül marad.

2. Zajvédelmi hatásterület

A közvetlen zajvédelmi hatásterület a tevékenység különböző fázisaiban nem érinti a zajtól védendő területeket. Közvetett hatásterület, valamint rezgésvédelmi hatásterület nem jelölhető ki.

VII. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:**A) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból:****1. Általános előírások:**

- 1.1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – valamint az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával lehet működtetni.
- 1.2. A Környezetvédelmi Hatóság engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg.
- 1.3. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben, vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
- 1.4. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- 1.5. A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- 1.6. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (ártalmatlanítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.

2. Hulladékgazdálkodási szempontból:**2.1 Létesítésre vonatkozó előírások:**

- 2.1.1. A B1b besorolásnak megfelelően a lerakó (zagyter) aljzat és oldal szigetelését a II. fejezet 3. "Technológiai leírás" pont „A4 jelű lerakó kialakítása” c részben ismertetettek szerint kell kialakítani:

- 2.1.2. A zagytér bővítését a benyújtott dokumentációban ismertetettek szerint, figyelemmel az engedélyben foglaltakra, kell elvégezni.
Így különösen:
- A technológiához igazodóan kazettákat kell kialakítani.
 - A lerakó töltésrendszerébe süllyedésmérő ponthálózatot kell létesíteni, amit a töltésmagasítás során folyamatosan bővíteni szükséges.
 - A lerakó térre hulló csapadékvizek, valamint a sűrűzagyból megmaradó vizek elvezetésére a töltések lábánál épített szivárgót kell építeni, melyet minden egyes töltésmagasításkor újra ki kell alakítani.
- 2.1.3. Az építési-bontási kivitelezési munkák során keletkező hulladékokkal a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 1. melléklete szerinti besorolást követően végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a Ht. előírásaira.
- 2.1.4. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell gondoskodni.
- 2.1.5. Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.
- 2.1.6. Az építési-bontási kivitelezési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- 2.1.7. Amennyiben a hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
- 2.1.8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
- 2.1.9. A kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, át kell adni további kezelésre.
- 2.1.10. Amennyiben a keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyet üzemeltetnek, arra vonatkozóan az *egyedülálló hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
- 2.1.11. A települési hulladék gyűjtésére a munkaterületen szabványos edényzetek kihelyezése szükséges.
- 2.1.12. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte az *építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérlőjegy, számla, stb.) a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) meg kell küldeni.

- 2.1.13. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a *hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni.

2.2. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 2.2.1. A lerakó üzemeltetése során be kell tartani a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet által felsorolt tervekben, szabályzatokban és műveleti utasításokban (üzemeltetési terv, monitoring rendszer és mérési rendje, balesetelhárítási és havária intézkedési terv stb.) foglaltakat.
- 2.2.2. A keletkezett hulladékok az engedélyben előírt egyéb feltételek mellett abban az esetben kerülhetnek lerakásra, ha rendelkeznek alapjellemzéssel, megfelelőségi vizsgálattal (tekintettel a keletkezés rendszeres voltára), és a mért koncentrációk nem haladják meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 2.2.1. táblázataiban - Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú hulladéklerakón - meghatározott átvételi határkoncentrációkat.
- 2.2.3. Az üzemeltető köteles az általa lerakni tervezett hulladékokról a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás részeként az alapjellemzés illetve a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni.
- 2.2.4. A hulladéklerakó üzemeltetését a jóváhagyott üzemeltetési terv szerint kell végezni.

Az üzemeltetési tervben minimálisan elégséges tartalmi elemként rendelkezni kell az alábbiakról:

- a hulladék lerakás szabályai;
 - a lerakott hulladék mennyiségének meghatározása;
 - a lerakás technológiai előírásai, és a lerakáshoz kapcsolódó szükséges védelmi intézkedések;
 - a lerakás irányításának és ellenőrzésének módja, szabályai;
 - a lerakott hulladék nyilvántartásának rendje;
 - a mérési, megfigyelési és ellenőrzési rendszer üzemeltetési rendje;
 - a lerakási technológia során alkalmazott létszám- és eszközigények;
 - a hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi, őrzésvédelmi, rendészeti, szervezeti és működési utasítások és szabályzatok;
 - kárelhárítási terv.
- 2.2.5. A szállításhoz használt csőhálózatnak alkalmasnak kell lennie a hulladék fizikai, kémiai sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására. A zagyszállító vezetékek állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges.
- 2.2.6. A tevékenység folytatásához köthetően bármilyen ok miatt környezetbe jutott hulladék összegyűjtését, a szennyeződött terület mentesítését késedelem nélkül meg kell kezdeni, és intézkedni kell annak ideiglenes ártalommentes elhelyezéséről a hulladék technológiai rendszerbe történő beviteléig.
- 2.2.7. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- 2.2.8. A lerakó illetéktelenek behatolása elleni védelmét folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.9. Engedélyesnek már az üzemeltetési időszak alatt folyamatosan gondoskodni kell a lezárási, utógondozási költségek biztosításáról.
- 2.2.10. Engedélyesnek a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környeztkárosodás

felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

- 2.2.11. Engedélyes, mint **a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet évente az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja**, hogy a céltartalék rendelkezésére áll.

2.3. A felhagyás idejére vonatkozó előírások:

- 2.3.1. Az üzemeltető a hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntését a hulladék-átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.
- 2.3.2. Az üzemelő zagytérről és a felhagyott Özse-völgyi zagytározóból elvezetésre kerülő csurgalék- és csapadékvizek vonatkozó mennyiségi és minőségi adatai alapján ki kell dolgozni a salak és pernye keletkezésével, lerakásával járó tevékenység befejezését követően a lerakókból a szivárgórendszereken távozó csurgalékvizek ártalommentes elhelyezésének, kezelésének, szükség szerinti tisztításának módját. A tervezett rendszer és annak időben ütemezett megvalósítására vonatkozó dokumentációt a rekultivációs és utógondozási engedély kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 2.3.3. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének lezárása kizárólag a Hulladékgazdálkodási Hatóság engedélyével végezhető.
- 2.3.4. A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egésze vagy egy része rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése tárgyában a Hulladékgazdálkodási Hatóság külön eljárásban dönt. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények szerint elkészített rekultivációs tervet.
- 2.3.5. A hulladéklerakó lezárását és utógondozását engedélyezett tervek alapján kell elvégezni.
- 2.3.6. A lezárt hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető felelős.
- 2.3.7. Az utógondozás időszakában az üzemeltető köteles az észlelt környezetszennyezésről a Hulladékgazdálkodási Hatóságot értesíteni, és a szennyezést megszüntetni, valamint az esetleges környezetkárosodás felszámolására vonatkozó hatósági rendelkezéseket a saját költségén végrehajtani.
- 2.3.8. Az utógondozási időszak alatt – az üzemelési időszakkal azonos módon és tartalommal – a végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évenként egyszer jelentéskészítési és adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni.

3. Levegőtisztaság-védelemi szempontból:

3.1. Létesítésre vonatkozó előírások:

- 3.1.1. Az építési tevékenység végzésnél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezést megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.

- 3.1.2. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó földmozgatás során a kiporzás elleni védelmet szükség esetén nedvesítéssel, valamint takarással kell biztosítani.
- 3.1.3. A zagytéri kazetták építését, a gátak földborítását, füvesítését, fásítását úgy kell végezni, hogy lakott területen ne okozzon határérték feletti szálló por terhelést.
- 3.1.4. A zagytér építésének idején az építőanyagok helyszínre szállítását úgy kell végezni, hogy az a szállítási útvonalon ne okozza a környezeti levegő határérték feletti terhelését.
- 3.1.5. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése tilos.

3.2. Üzemeltetésre vonatkozó előírások:

- 3.2.1. Az üzemeltetés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, illetve meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technikától való eltérés az Lvr. 30. § (2) bekezdése, valamint a 34. § (1) és 35. § (4) bekezdése alapján jogkövetkezményekkel jár.
- 3.2.2. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki és működtethető. A diffúz forrás működtetése során a forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 3.2.3. A tevékenység végzése során be kell tartani a határozat V. fejezetében meghatározott kibocsátási határértékeket.
- 3.2.4. A zagytéren üzemben tartott kazetta felületén váltott zagy elhelyezéssel, tóképzéssel, esőztető öntözéssel kell elkerülni a diffúz por képződésre alkalmas felületek kialakulását.
- 3.2.5. A rézsűk és töltések kialakítása során, szükség esetén nedvesítéssel kell csökkenteni a diffúz porképződést.
- 3.2.6. A zagytéren a kialakítandó töltéseket folyamatosan fásítani kell, az esetleg elpusztuló növényeket pótolni kell.
- 3.2.7. Az üzemen kívüli zagytér és a felhagyott területeken lévő diffúz felületeket földborítással, füvesítéssel kell ellátni a határérték feletti por terhelés elkerülése érdekében.
- 3.2.8. A tartósan használatban lévő, nem szilárd burkolatú zagytéri utakat csapadékhányos időszakban locsolni kell.
- 3.2.9. Az üzemi út környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani.
- 3.2.10. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
- 3.2.11. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!

4. Zaj- és rezgésvédelemi szempontból:

4.1. Létesítés idejére vonatkozó előírások:

- 4.1.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 4.1.2. Az építési/bontási tevékenység alatt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008.

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

4.1.3. A zajkibocsátással rendelkező berendezések rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.

4.1.4. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

4.2. Üzemelés idejére vonatkozó előírások:

4.2.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

4.2.2. Az üzemelés során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

4.2.3. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.

4.2.4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

4.2.5. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

4.3. Felhagyás idejére vonatkozó előírások:

4.3.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

4.3.2. Az építési/bontási munkálatok alatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

4.3.3. Üzemi zajforrások működtetése során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

4.3.4. Amennyiben az üzemi zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.

4.3.5. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.

- 4.3.6. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

5. Földtani közeg védelem:

5.1. Létesítésre vonatkozó előírások:

- 5.1.1. A tervezett felszínialakítás legyen összhangban a terület hasznosításával
- 5.1.2. Földtömeg egyenleggel (jelentős földhiány vagy földtöbblet nélkül) kell megvalósítani a tereprendezést a letermelt humuszos földanyagot hasznosítani kell (pl.: felhagyott bányászati területek rekultivációjára).
- 5.1.3. Az esetleges feltöltés pótlásához felhasználandó föld minősége az eredetivel megegyező legyen
- 5.1.4. A zagytározótér területének földmunkái során biztosítani kell az építéssel közvetlenül nem érintett területek növényzetének védelmét.
- 5.1.5. A tározótér kivitelezési munkáinak sorrendjében első helyen kell biztosítani a felszíni vizek elvezetési rendszerének kiépítését és a hasznosításig depóniákban elkülönítetten kell tárolni a felhasználandó földet rétegrend szerint osztályozva.

5.2. Üzemeltetésre vonatkozó előírások:

- 5.2.1. A földtani közeg minősége hosszútávon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- 5.2.2. A HE/KVO/01053-9/2024 számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 60 napon belül felül kell vizsgálni és a módosított vízminőségvédelmi üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyás céljából meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 5.2.3. A zagytér üzemeltetési tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell az alábbiak szerint: Környezethasználó haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. 2. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokat:
- a) amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és földtani közegre terjed ki, akkor a területi vízügyi hatóságot (Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (ÉMVIK), valamint a Környezetvédelmi Hatóságot értesíti.

- b) amennyiben az a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács 92/43/EGK irányelvének II. és IV. mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre; a védett és fokozottan védett fajokra; a Natura 2000 területekre; az országos jelentőségű védett természeti területekre terjed ki, akkor a Környezetvédelmi Hatóságot és az illetékes Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: BNPI) értesíti

5.3. A felhagyás idejére vonatkozó előírások:

A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében Favir. 6. számú melléklet (A felszín alatti víz, a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, illetve károsodásának megállapításai) előírásai szerint. Ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a Favir. szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték bemutatásával a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint.

6. Táj- és természetvédelemi szempontból:

- 6.1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
- 6.2. Fák kivágása, cserjeirtás fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között, végezhető.
- 6.3. A zagyterről összegyűjtött és elvezetett vizeket élővízbe csak abban esetben szabad bevezetni, ha az az élővizek élővilágát nem veszélyezteti, nem károsítja. Élővízbe történő bevezetésnél a hulladékvíz összetételét a bevezetéskor, de legalább évente két alkalommal vizsgálni szükséges, így különösen javasolt a KOI, BOI, szulfát, As, nehézfémek vizsgálata.
- 6.4. A zagyteraszok tájrendezését az üzemeltetés időszakában folyamatosan kell végezni. Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényeket kell előnyben részesíteni.
- 6.5. A beruházással, üzemeltetéssel összefüggő kültéri megvilágítást úgy kell tervezni, kialakítani, hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon, a védett és a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, ne veszélyeztesse, ne károsítsa.
- 6.6. A szükséges kültéri megvilágításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat ajánlott alkalmazni. Ajánlott, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban, és legfeljebb 2700-3000 K színhőmérsékletű fényforrások használata ajánlott. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
- 6.7. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot természetközeli gyepterületen elhelyezni nem szabad.
- 6.8. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó

munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell zárni, hogy állat azokba ne eshessen bele.

- 6.9. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett puhatestűeket, hüllőket, kisemlősöket naponta, illetve a betöltés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni. Kételtűek (békák, gőté) esetében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) természetvédelmi őrszolgálatát értesíteni szükséges (Urbán László, tel.: 30/349-5728).
- 6.10. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását szükséges végezni.
- 6.11. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július-augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer magérlelését szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
- 6.12. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának meg kell küldeni.

7. Monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

- 7.1. A hulladékok kezeléséről a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet megfelelően nyilvántartást kell vezetni, a keletkezett dokumentumokat, bizonylatokat meg kell őrizni. A lerakott hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatást elektronikus úton (HLR-lap) kell a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** megküldeni.
- 7.2. A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírt ellenőrzési és megfigyelési programot.

A program keretében geodéziai mérésekkel alátámasztva meg kell határozni a tárgy év végét jelentő időpontban a hulladéktest (lerakott hulladék) tényleges térfogatát.
- 7.3. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás létrehozásáról* szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: 166/2006/EK rendelet) alapján működésükkel kapcsolatban évente - **tárgyévet követő év március 31-ig** - (E)PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteniük az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

Az adatszolgáltatás keretében **a termelési volumen adatok jelentése** az IPPC engedéllyel rendelkező telephely esetében a 2023-as jelentési évtől az (E)PRTR:ÉV adatcsomaggal minden évben **kötelezően teljesítendő**.

Ha a telephely kibocsátása meghaladja a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt, azt a szakterületi adatszolgáltatás keretében szükséges jelenteni.

Amennyiben az adott évben a **PRTR tevékenység szünetelt**, annak **jelentése** az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatás keretében szintén teljesítendő.

- 7.4. Mozcásmérő pontok létesítésével és geodéziái mérésekkel folyamatosan ellenőrizni kell a feltöltés viselkedését (süllyedés, elmozdulás mértéke).
- 7.5. Az üzemeles biztonságának növelese és a környezeti veszélyhelyzetek megelőzése érdekében szükséges ellenőrzéseket, vizsgálatokat az Üzemviteli ellenőrzési és felügyeleti programban foglaltak szerint kell végezni. Az üzemeletetés során mérésekkel (Pl. inklinométeres vizsgálatok) alátámasztva igazolni kell az állékonyságot. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. mellékletében előírt monitoring vizsgálatokat kiértékelve évente meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak és a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.
- 7.6. Figyelőkutak létesítésével, vízszintmérésekkel, szemrevételezéssel, valamint számításokkal a töltésrendszer állékonyságát folyamatosan ellenőrizni kell.
- 7.7. A zagyterek területén a felszín alatti vízkészlet minőségének folyamatos ellenőrzése érdekében a kialakított monitoring rendszert az érvényes vízjogi üzemeletetési engedélyek szerint kell üzemeletetni. Az éves vizsgálati eredményeket (VH-FAV) kiértékelve **minden tárgyévét követő év március 31-ig** a Környezetvédelmi Hatóság és a Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni.
- 7.8. A szivárgó rendszeren távozó víz mennyiségét folyamatosan mérni, minőségét a zagyártározó környezetében működő figyelőkutak vizsgálatával azonos időszakban és azonos komponensekre vizsgálni kell, különös tekintettel a pH, szulfát, molibdén, ammónium, összes só, elektromos vezetőképesség és összes keménység értékekre. A felszín alatti közeget 5 évente ezen paraméterekre összes só és ÁVK kivételével TPH és fémekre vonatkozóan vizsgálni kell.

KAJ Azonosító		Mérendő Paraméter megnevezése	A FAVI Monitoring Rendszer (Egységes Országos Vetületi azonosítója)	Mérendő Közeg /5 évente/	Mérendő Közeg /negyed évente/	(B) szennyezettsé gi határérték [µg/dm ³]
1	150666	pH	A4-1 (725608 271585)	földtani közeg	talajvíz (felszín alatti víz)	7
2	120700	Szulfát	A4-2 (725805 271581)			250
3	120508	Molibdén	A43 (725441 271313) A4-4 (725466 271055)			7
4	120746	Ammónium	Volán kút (724659 270187)			250
5	162043	Elektromos fajlagos vezetőképesség	B4 (724329 270554) HF8 (725238 270414) KV3 (725362 270556)			2500 µS/cm
6	159111	összes só	KV2/B (725371 270795)			-

KAJ Azonosító		Mérendő Paraméter megnevezése	A FAVI Monitoring Rendszer (Egységes Országos Vetületi azonosítója)	Mérendő Közeg /5 évente/	Mérendő Közeg /negyed évente/	(B) szennyezettségi határérték [µg/dm ³]
7	159506	összes keménys ég	KV2/A (725372 270798) KV1/A (725951 271711) II/1 (725252 271045) I/1 (725700 271800) 10.sz.ásott kút (723256 271775) E5 (726846 268586) C6/14 (723093 271792 VOR ATQ972)			-

A vizsgálati eredményeket kiértékelve, **minden tárgyévet követő év március 31-ig** a Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság részére meg kell küldeni. A vízháztartás-vizsgálatok eredményét kiértékelve **évente, a tárgyévet követő év március 31-ig** meg kell küldeni a Vízügyi Igazgatóságnak.

- 7.9. Az előzőekben részletezett adatok rendszerezését és archiválását olyan módon kell megvalósítani, hogy az egymással összefüggő adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmányokkal való alátámasztottsága, az ellenőrzés során visszakereshető legyen.
- 7.10. Tekintettel arra, hogy a monitoring kutakból és a csurgalékvizekből vett minták vizsgálati eredményei csak a vizsgálat időpontjához kötött „statikus állapotot” képesek tükrözni, a lerakóban természetes módon végbemenő szivárgások, beszivárgások függőleges és vízszintes irányú terjedésének mértékét, koncentrációját és kiterjedését is szükséges vizsgálni és vízvizsgálati eredményekkel együtt kiértékelni.
- 7.11. A vizsgálati cél megvalósítása érdekében a kivitelezésre alkalmas módszert úgy kell megválasztani, hogy az legyen alkalmas a lerakóban történő szivárgási és beszivárgási jelenségek folyamatának, továbbá a szivárgással közvetített anyagok mennyiségi, minőségi és időbeli változásának vizsgálatára a lerakó teljes vertikális metszetében.
- 7.12. A **D11** és **D14** jelű diffúz források Zagyter telephelyen (1. sz. terület) (KTJ:102049522) történő nyilvántartása érdekében, az Lvr. 31. § (1) bekezdése alapján Levegőtisztaság-védelmi alap bejelentést (LAL) kell benyújtani elektronikus formában, az OKIRKapu rendszeren keresztül, a **határozat véglegessé válását követő 30 napon belül**.
- 7.13. A **D11** és **D14** jelű diffúz légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásáról az OKIRKapu webes adatszolgáltató rendszeren keresztül évente Légszennyezés Mértéke jelentést (LM) kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a **tárgyévet követő március hó 31. napjáig** az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal.
- 7.14. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének – az Lvr. 31. § (4) bekezdése szerint – a Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak változása esetén a

bekövetkező változásokat 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

- 7.15. A légszennyező források, a hozzá tartozó berendezések és a kibocsátott légszennyező komponens(ek) adataiban bekövetkező változás esetén az OKIRkapu rendszeren keresztül teljes adattartalmú Levegőtisztaság-védelmi alap bejelentést (LAL) kell tenni.

B) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00527-2/2025. számú szakvéleményében tett előírásai:

1. A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből kockázatos anyag/keverék talajra, felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztetést okozzanak.
2. A veszélyes anyaggal/keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse.
3. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység a talajt, a vizeket és a levegőt nem szennyezheti olyan mértékben, amely környezet-egészségügyi szempontból veszélyeztetést okoz. Törekedni kell a humán egészségi kockázatok elkerülésére, minimalizálására.

C) Kulturális örökségvédelem szempontjából a Heves Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1 HE/EOF1/640-2/2025. számú véleményében az engedély megadásához előírások nélkül hozzájárult.

D) A termőföld minőségi védelme szempontjából a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály HE/NTO/02406-2/2025. számú véleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
2. A tevékenység megvalósítása során a kivitelező köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.
3. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
4. A munkálatok során az érintett termőföldön keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleten kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg.
5. Amennyiben a mentett humuszos termőréteg az ilyen módon történő felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy termeszti közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható.
6. A termőföldet érintő munkálatok tekintetében törekedni kell arra, hogy a tevékenység a lehető legkisebb taposási kárt, illetve zöldkárt okozza. A munkálatok időpontjának megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy felázott, vízzel telített talajon a tevékenység nem végezhető. A munkálatok befejezése után az okozott taposási kárt a talaj lazításával meg kell szüntetni.
7. Termőföldön, a fenti előírásokon túl, bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.

8. A földhasználó és a beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenysége dokumentumait 5 évig megőrizni.
9. A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.

D) A termőföld mennyiségi védelme vonatkozásában a Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (3200 Gyöngyös, Kálvin utca 1-3.) 14139/2/025. számú szakvéleményében tett előírásai:

1. Az igénybevevőnek a beruházással érintett termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozóan hivatalunknál - konkrét területi adatok megjelölésével - eljárást kell kezdeményeznie, és **az igénybevételt csak a termőföld más célú hasznosítását engedélyező végleges döntés rendelkezésre állása esetén kezdheti meg.**
2. A tervezett beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett tevékenység során a környező termőföldekre szennyező anyag ne kerüljön.
3. A tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja.

E) Erdészeti hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya (a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) HE/EO/3146-2/2025. számú szakvéleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. Mivel a bővítés erdő területet fog érinteni, ezért az Engedélyesnek **a kiviteli munkák megkezdése előtt be kell szereznie az Erdészeti Hatóság végleges erdőterület igénybevételt engedélyező határozatát.** A elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.

VIII. Az eljárásba vízügyi és vízvédelmi hatáskörben bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.), 30404/4391-1/2025.ált. számú szakmai véleményében foglaltak alapján a módosításhoz és az engedély kiadásához az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult:

1. A zagyterre hulló csapadékvizet a zagyter csurgalékvízeivel együtt kell elvezetni a kiépített csurgalékvíz elvezető rendszeren keresztül.
2. A keletkező csurgalékvizet a sűrűzagyos technológiába vissza kell forgatni.
3. A csurgalékvíz elvezető rendszer karbantartását, javítását a csurgalékvíz-elszivárgás megelőzése érdekében folyamatosan biztosítani kell. A csurgalékvíz elvezető árkokban lefolyástalan terület, pangó víz nem alakulhat ki!
4. A zagyter térségében a felszín alatti vízkészlet minőségének ellenőrzését hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemelő felszín alatti monitoring rendszerrel biztosítani kell.
5. A tevékenység végzése során bekövetkező, a felszíni, felszín alatti vízkészletet érintő haváriás események, rendkívüli szennyezés esetén a jóváhagyott aktuális üzemi vízminőségi kárelhárítási tervben foglaltak szerint a kár lokalizálására, elhárítására haladéktalanul intézkedni kell.

IX. Jogkövetkezmények, egyéb rendelkezések

1. A Környezetvédelmi Hatóság Engedélyest környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat:
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
2. Az egységes környezethasználati engedély építésre nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I. és II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről. A bejelentés elmulasztása esetén a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet felfüggeszti.
4. A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyhez képest bekövetkezett nem jelentős változás esetén az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
5. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
6. A Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben **éves felügyeleti díjat** fizet **tárgyév február 28-ig**. A felügyeleti díj mértéke jelenleg **200 000,- Ft**, azaz kétszázezer forint.
7. A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó

elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.

8. Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha az Engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a Khvr. rendelkezéseire is figyelemmel.

a) Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül, ha:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

b) Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély visszavonható, ha

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

X. A tárgyi tevékenység kizárólag a jelen egységes környezethasználati engedély alapján végezhető.

A 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély és annak 13936-16/2011., 11143-2/2013., HE-02/KVTO/0706-7/2018., HE-02/KVTO/02799-28/2018., HE/KVO/02838-2/2021., HE/KVO/01859-19/2021. és HE/KVO/01194-13/2023. számú módosításai jelen egységes környezethasználati engedély véglegessé válásától érvényüket veszítik.

XI. Az egységes környezethasználati engedélybe a Khvr. 20/A § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási és a levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt **nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására** vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély 2030. szeptember 25. napjáig érvényes.**

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D11 Zagytéri kezelő út** jelű és **D14 Zagytér** jelű diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének érvényességi ideje: **2030. szeptember 25.**

A jelen engedélybe belefoglalt hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedély időbeli hatályának lejártakor az engedély megújítására vonatkozó dokumentációt az egységes környezethasználati engedély teljeskörű felülvizsgálati dokumentációjával egyidejűleg kell benyújtani.

XII. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 2. § (3) bekezdése alapján a 3. számú melléklet 4. pontjának figyelembevételével a 10.1. és a 10.3. pontjaiban foglaltak alapján mindösszesen 1 800 000,- Ft, mely az eljárás során befizetésre került.

XIII. A határozatot megküldöm az eljárásban részt vett település jegyzőjének, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való

közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.

- XIV.** A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet *e-Papír szolgáltatás* (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételeivel nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbezték és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja 5 000,- Ft, melyet az elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételei számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **Az illeték megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az Indokolás kivonata:

Engedélyes Visonta és Halmajugra települések területén (1. számú terület) sűrűzagyos technológiával előállított tüzelési maradékainak zagyártározón történő elhelyezésére HE/KVO/01194-13/2023., HE/KVO/02838-2/2021., HE/KVO/01859-19/2021., HE-02/KTVO/02799-28/2018., HE-02/KTVO/706-7/2018., 11143-2/2013 és 13936-16/2011. számokon módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: Engedély), amely 2025. december 31-ig érvényes.

A jelenleg végzett tevékenység a Khvr. 1. számú mellékletének 49. pontjába *[Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól]*, valamint 2. számú mellékletének 5.4. pontjába *[A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadóképességen felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.]* tartozik, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

Kérelmező 2025. 05. 26-án az egységes környezethasználati engedély módosítására és meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatóságra.

Az energiaválság következtében Magyarország Kormánya az ország energiaellátásának biztosítása érdekében elrendelte az MVM Mátra Energia Zrt. termelésének növelését és előirányozta 2029. év végéig történő működtetését.

A szükségszerű energetikai működés mellett a jelenlegi lerakó kapacitása nem lesz elegendő, ezért a meglévő lerakótér bővítése szükséges (A4 lerakó).

A tervezett bővítés során kialakítandó A4 lerakó alapadatai a tervezett 2029. év végéig tartó üzemelés és a kb. 1,0 millió m³/év lerakótéri kapacitás figyelembevételével:

- területhasználat: 22 ha
- feltöltési magasság 188,5 mBf
- bruttó kapacitás 2.400.000 m³ (1.992.000 t)

A Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja kimondja:

„(3) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:

d) jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha – feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak- önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.”

A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése a) pontja kimondja:

„(8) Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy

a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.”

A tervezett bővítés mértéke meghaladja a Khvr. 2. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, ezért a tervezett bővítés jelentős változtatásnak minősül, így a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja értelmében teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatása szükséges.

A Khvr. 20/A. § (6)-(7) bekezdése alapján:

„(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezeti hatások vizsgálata érdekében a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, a lerakóra kiadott, többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártá miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Fentiekre tekintettel a benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2025. május 26-án az „A” jelű sűrűzagy lerakó 4. ütemű bővítésére (A4 lerakó) vonatkozó és az 1. sz. területen lévő (A1, A2 és A3 jelű) lerakókra kiadott, többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártá miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján közzététel céljából a közleményt, a kérelem és a dokumentáció elektronikus elérhetőségét megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének és a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, illetve tájékoztattam arról, hogy a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján, a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatosan nyilatkozatot tehet.

Az eljárás során megállapításra került, hogy Kérelmező az eljárás kezdeményezésekor a díj befizetését igazoló bizonylatot nem mellékelte, illetve a díjat nyilvántartásom szerint nem fizette meg, ezért HE/KVO/01390-5/2025. számon fizetési felhívás került kiadásra. Engedélyes a díjfizetési kötelezettségének 2025. június 6-án eleget tett.

Az eljárásban a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában szereplő szakkérdés tekintetében megkerestem az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A Kvt. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a bővítéssel érintett terület - Halmajugra 07/131 hrsz.-ú ingatlan- tulajdonosát a folyamatban lévő eljárásról tájékoztattam.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció komplex engedélyezési, zaj- és rezgésvédelmi, táj- és természetvédelmi szempontból hiányos, ezért HE/KVO/01390-20/2025. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Engedélyes a pótlási kötelezettségének 2025. augusztus 4-én megküldött dokumentációval eleget tett.

A tevékenység telepítési helye szerint illetékes Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a létesítmény további üzemeltetésével kapcsolatosan az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel sem az érintett települések jegyzőihez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről.

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése szerint „A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja: a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy b) az engedélyt visszavonja, vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”

A benyújtott és kiegészített dokumentációban foglaltak, a rendelkezésre álló információk és adatok, illetve a szakvélemények figyelembevételével, a fentiek alapján Engedélyes részére, **az „A” jelű sűrűzagy lerakó 4. ütemű bővítésére (A4 lerakó) vonatkozó és az 1. sz. területen lévő (A1, A2, A3 és A4 jelű) lerakók működtetésére vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.** Az engedély érvényességi idejét a benyújtott dokumentációban foglaltakra tekintettel a Khvr. 20/A. § (1) bekezdés figyelembevételével állapítottam meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”.

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján: „Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani”.

Jelen engedélybe a hulladékgazdálkodási engedélyt és a levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az érintett telephelyen hulladékgazdálkodási, illetve levegőtisztaság-védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási engedélyk érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, a levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) bekezdése alapján, a rendelkező rész XI. fejezetében rögzítettek szerint határoztam meg.

A Khvr. 20/A. § (6) bekezdése szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt. környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a Khvr.-ben foglaltakra is figyelemmel.

Az engedély – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdésében nevesített – környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló kérelem benyújtási határidejéről a rendelkező rész I. fejezetében rendelkeztem.

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklet 4. pontjának figyelembevételével a 10.1. és 10.3. pontjában foglaltak alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései alapján rendelkeztem.

Az eljárás költsége Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, amelybe nem számít bele az hiánypótlás időtartama.

A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Khvr. 18-22. §-ai és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A döntés elleni jogorvoslati lehetőségről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116.-118. §-a alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékéről az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a honlapján helyezi el. A közzététel napja: 2025. szeptember 25.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető